

## Breaktank

De universele Breaktank is bedoeld om terugloop naar de waterleiding te voorkomen. Dit om te beletten dat eventueel vuil water, of water met toegevoegde producten, in het waterleidingnet terecht zou komen. Het is in de EU tevens verboden om de pomp rechtstreeks op het water net aan te sluiten. Het plaatsen van een Breaktank is daarbij verplicht en noodzakelijk!

Onze breaktanks zijn NEN-EN1717 en NEN-EN13077 gekeurd. Ze zijn gemaakt van hoogwaardige kunststof, gemakkelijk te reinigen en vereisen weinig onderhoud.

Om de geluidsproductie zo gering mogelijk te houden wordt de Breaktank geleverd met de dompel hydrofoor Divertron of opgebouwd met de Inoxplus pomp met ingebouwde rendementsklep.

De Divertron heeft een ingebouwde besturing, de uitvoering met opgebouwde pomp wordt geleverd met een Pump Control, of met de frequentieregeling Speedmatic.

Door gebruik te maken van de Speedmatic bespaart u niet alleen op de energiekosten, maar ook het geluidniveau is lager en de levensduur van de pomp langer, dan bij gebruik van de Pump Control.

### Technische kenmerken:

Volledige corrosievaste materialen  
Ingebouwde droogloopbeveiliging  
Constante druk  
Ingebouwde automatische thermische beveiliging  
Waterinhoud 57 liter  
Ook leverbaar als:  
- Mini: inhoud 10 liter  
- Maxi: inhoud 270 liter

Aansluiting: 3/4"  
Aansluiting overloop: 50 mm  
Max. vloeistoftemperatuur: 35°C  
Beschermingsklasse: IP44  
Gebouwd volgens norm NEN-EN 1717  
Belgaqua gekeurde tank

