POMPE AUTOADESCANTI AD ASSE NUDO
SELF PRIMING PUMPS BARE SHAFT EXECUTION
POMPES AUTOAMORÇANTES ARBRE NU

CON GIRANTE APERTA - *WITH OPEN IMPELLER - AVEC TURBINE OUVERTE*
Per acque cariche - *For dirty water - Pour eau chargée*

Cat.	Pompa *Pump* *Pompe*	KW	DNA DNM	Peso *Weight* *Poids (kg)*	Dimensioni *Dimensions* *LxLxH (mm)*	H Q	Prestazioni a 2900 giri/min *Performances at 2900 RPM* *Performances à 2900 t:min*			
1713	BOXR-A	0,25	1" 1"	8	160 180 210	mt l/m'	1 60	2 50	5 40	7 20
AS73	B1½KQ-A "W"	0,75	1½" 1½"	13	183 250 300	mt l/m'	6 275	9 220	12 155	15 55
AS60	B2KQ-A "W"	1,5	2" 2"	15	182 266 305	mt l/m'	5 450	10 365	15 250	18 65
AS58	B3KQ-A "W"	2,2	3" 3"	17	183 300 294	mt l/m'	4 850	8 710	12 465	15 200
1485	B4KQ-A	4	4" 4"	54,5	315 490 405	mt l/m'	4 1520	8 1140	12 720	15 200
ASN2	B3XR-A	4	3" 3"	46,5	290 453 400	mt l/m'	4 1245	10 1045	18 750	24 415
ASN4	B3XR-A	5,5	3" 3"	46,5	290 453 400	mt l/m'	4 1370	10 1200	18 860	24 515
1750	B3XR-A	7,5	3" 3"	46,5	290 453 400	mt l/m'	8 1400	16 1245	22 1040	28 710
ASN6	B4XR-A "W"	11	4" 4"	64,5	365 505 450	mt l/m'	10 2050	20 1750	24 1350	28 800
ASB6	B4XR-A "W"	15	4" 4"	64,5	365 505 450	mt l/m'	15 2050	20 1875	24 1500	28 1000
ASFA	B4XR-A "R"	11	4" 4"	64,5	365 505 450	mt l/m'	10 2050	20 1750	24 1350	28 800
ASFB	B4XR-A "R"	15	4" 4"	64,5	365 505 450	mt l/m'	15 2050	20 1875	24 1500	28 1000
ASC1	G2TMK-A "W" * **(1)**	2,2	2" 2"	18	242 370 355	mt l/m'	15 350	20 290	25 230	33 110
ASN8	G2TMK-A "W"	2,2	2" 2"	22	242 370 355	mt l/m'	12 340	18 265	24 185	28 115
ASC2	G2TMK-A "W"	3	2" 2"	22	242 370 355	mt l/m'	12 400	18 330	24 210	30 100
ASP1	G3TMK-A "W"	4	3" 3"	51,5	280 480 410	mt l/m'	10 770	15 680	25 430	31,5 200
ASP3	G3TMK-A "W"	5,5	3" 3"	51,5	280 480 410	mt l/m'	20 720	30 450	34 270	36,5 200
ASP5	G3TMK-A "W"	7,5	3" 3"	51,5	280 480 410	mt l/m'	25 870	30 750	40 375	44 200
ASP7	G3TMK-A "W"	9,2	3" 3"	51,5	280 480 410	mt l/m'	30 870	35 750	45 320	48 200
ASB4	G3TMK-A "W"	11	3" 3"	51,5	280 480 410	mt l/m'	25 1030	38 770	45 570	52 280
ASH4	B1½ZRM-A "W" * **(1)**	7,5	2" 2"	55	325 517 437	mt l/m'	30 600	40 460	50 285	55 165
ASH2	B2ZRM-A "W" * **(1)**	15	3" 2"	53,5	325 496 437	mt l/m'	50 715	55 620	60 500	65 330
ASP9	B3ZRM-A "W"	15	3" 3"	46	325 465 475	mt l/m'	40 960	45 850	55 500	60 250
ASR2	B3ZRM-A "W"	18,5	3" 3"	46	325 465 475	mt l/m'	40 1080	50 900	60 580	65 335
ASH7	B3ZRM-A "W"	22	3" 3"	46	325 465 475	mt l/m'	50 1120	60 1050	68 700	75 280
ASEW	B4ZRM-A "W"	22	4" 4"	80	395 520 478	mt l/m'	30 1680	45 1310	55 870	62 300
ASEK	B4ZRM-A "W"	30	4" 4"	80	395 520 478	mt l/m'	40 1630	50 1360	57 950	65 300

*** (1)** Girante chiusa - *Closed impeller - Avec turbine fermée*

Tutti i modelli sono disponibili anche con puleggia - *All the models are available also with pulley - Tous les modèles sont disponibles même avec poulie*

POMPE AUTOADESCANTI AD ASSE NUDO SEMI-TRASH
SEMI-TRASH SELF PRIMING PUMPS IN BARE SHAFT EXECUTION
POMPES AUTOAMORÇANTES SEMI-TRASH ARBRE NU

IT Per acque molto cariche con girante e guarnizione meccanica speciali, piatto d'usura e portello d'ispezione

EN *For sewage and dirty waters with special impeller and mechanical seal, inspection door on suction valve, wear disc*

FR *Pour les eaux chargées avec turbine et garniture mécanique spéciales, porte d'inspection sur la valve d'aspiration et disque d'usure*

Cat.	Pompa *Pump* *Pompe*	KW	DNA DNM	Peso *Weight* *Poids (kg)*	Dimensioni *Dimensions* *LxLxH (mm)*	H Q	Prestazioni a 2900 giri/min *Performances at 2900 RPM* *Performances à 2900 t:min*			
AS78	B1½KQ-A/ST "W"	0,75	1½" 1½"	13	183 250 300	mt l/m'	5 270	8 215	10 175	12 85
AS79	B2KQ-A/ST "W"	1,5	2" 2"	15	182 266 305	mt l/m'	5 440	10 350	14 230	17 80
AS67	B3KQ-A/ST "W"	2,2	3" 3"	17	183 300 294	mt l/m'	4 775	8 625	12 370	15 120
AS71	B4KQ-A/ST	4	4" 4"	54,5	315 490 405	mt l/m'	4 1400	6 1200	10 700	13 220
ASR4	B3XR-A/ST	4	3" 3"	46,5	290 453 400	mt l/m'	4 1245	10 1045	18 750	24 415
ASR6	B3XR-A/ST	5,5	3" 3"	46,5	290 453 400	mt l/m'	4 1370	10 1200	18 860	24 515
AS91	B3XR-A/ST	7,5	3" 3"	46,5	290 453 400	mt l/m'	8 1400	16 1245	22 1040	28 710
ASR7	B4XR-A/ST "W"	11	4" 4"	64,5	365 505 45	mt l/m'	10 2050	20 1750	24 1350	28 800
ASB8	B4XR-A/ST "W"	15	4" 4"	65,5	365 505 45	mt l/m'	15 2050	20 1875	24 1500	28 1000
ASFC	B4XR-A/ST "R"	11	4" 4"	70	365 505 45	mt l/m'	10 2050	20 1750	24 1350	28 800
ASFD	B4XR-A/ST "R"	15	4" 4"	71	365 505 45	mt l/m'	15 2050	20 1875	24 1500	28 1000
AST1	G3TMK-A/ST "W"	4	3" 3"	51,5	280 480 410	mt l/m'	10 770	15 680	25 430	31,5 200
AST2	G3TMK-A/ST "W"	5,5	3" 3"	51,5	280 480 410	mt l/m'	20 720	30 450	34 270	36,5 200
AST5	G3TMK-A/ST "W"	7,5	3" 3"	51,5	280 480 410	mt l/m'	25 870	30 750	40 375	44 200
AST7	G3TMK-A/ST "W"	9,2	3" 3"	51,5	280 480 410	mt l/m'	30 870	35 750	45 320	48 200
ASA8	G3TMK-A/ST "W"	11	3" 3"	51,5	280 480 410	mt l/m'	25 1030	38 770	45 570	52 280
AST9	B3ZRM-A/ST "W"	15	3" 3"	46	325 465 475	mt l/m'	40 960	45 850	55 500	60 250
ASV2	B3ZRM-A/ST "W"	18,5	3" 3"	46	325 465 475	mt l/m'	40 1080	50 900	60 580	65 335
ASH9	B3ZRM-A/ST "W"	22	3" 3"	46	325 465 475	mt l/m'	50 1120	60 1050	60 700	75 280
ASBR	B6XR-A - 1450 rpm	11	150 150	160	500 600 600	mt l/m'	4 3670	8 2620	10 1920	13 700
ASCK	B8XR-A - 1450 rpm	30	DN 200 DN 200	265	580 790 830	mt l/m'	4 6500	7 5500	10 4000	13 2200
ASEH	B8XR-A - 1450 rpm	37	DN 200 DN 200	265	580 790 830	mt l/m'	5 7700	10 6420	15 4500	18 2500

Tutti i modelli sono disponibili anche con puleggia - *All the models are available also with pulley - Tous les modèles sont disponibles même avec poulie*