

JESXM - JEXM

De Ebara hydrofoorinstallaties zijn compleet roestvrij vanwege het RVS pomphuis en rubberen binnenbalg in ketel. Hierdoor wordt voorkomen dat eventuele roestdeeltjes in het water komen en dat voorkomt bruinkleuring van het water.

400 Volt, grotere capaciteiten, RVS ketel, hogere drukken en grotere, zowel horizontale als verticale tanks, op aanvraag leverbaar.



Pomptype		Vermogen		Amperage		Q = capaciteit										
230 V	400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	l/min	0	10	20	30	40	45	50	60	70	75
50 Hz	50 Hz					m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,5
JESXM 5	JESX 5	0,37	0,5	2,1	1,5 - 0,85	H = opvoerhoogte in meters										
JESXM 6	JESX 6	0,45	0,6	2,4	1,9 - 1,1	32	28	23	20	15	11,5	x	x	x	x	x
JESXM 8/24	JESX 8	0,6	0,8	3	2,25 - 1,3	36	31,5	26	22	17	13,5	x	x	x	x	x
JEXM 080/24	JEX 80	0,6	0,8	4,7	3,3 - 1,9	42	37	29	25	20	16	x	x	x	x	x
JEXM 100/24	JEX 100	0,75	1	6,4	3,6 - 2,1	41	39	33	29	26,5	25	23,5	20,5	18	x	x
JEXM 120/24	JEX 120	0,88	1,2	6,7	3,6 - 2,1	45	43	37	33,5	30	28	27	24	21	x	x
JEXM 150/50	JEX 150	1,1	1,5	7,6	5,5 - 3,2	50	47,5	41	37	34	32	30,5	27,5	24,5	x	x
						59	56	49	44,5	40,5	38,5	37	34	31	29,5	

Technische kenmerken:

Mechanische asafdichting
 Ingebouwde automatische thermische beveiliging (alleen 230 V modellen)
 JESX: Noryl waaier en RVS as.
 JEX: RVS waaier en RVS as.
 Max. installatiedruk: 6 bar.
 Toerental : 2800 rpm

Max. vloeistoftemperatuur: 45°C
 Beschermingsklasse: IP54 (IP55 op aanvraag)
 Isolatieklasse: F
 Aansluitingen: 1" perszijde
 1" zuigzijde JESX
 1¼" zuigzijde JEX