

Handbediende vleugelpompen

Jessberger handpompen zijn voor diverse toepassingen leverbaar, onder andere:

JP 04 Geel: toepasbaar voor bijna alle lage viscositeit media. Bijzonder geschikt voor zuren en logen. De pomp mag niet worden gebruikt voor het verpompen van oplosmiddelen en media van de gevarenklassen A I en A II.

JP 04 Blauw: door toepassing van NBR dichtingen geschikt voor oliën

JP 04: wordt geleverd met 2" vat aansluiting, toepasbaar op meeste stalen vaten.

JP 05: gemaakt van roestvrij staal 316 Ti. De pomp zuiger en de onderste zuigbuis zijn gemaakt van Teflon. Voor een juist gebruik is een vataansluiting en uitloop of slangtule (1" of ¾") noodzakelijk. Deze artikelen kunnen we optioneel aanbieden. Voor vluchtige vloeistoffen is een antistatisch set verkrijgbaar. JP 05 is bijzonder geschikt voor brandbare vloeistoffen en oplosmiddelen.



Pomptype	Capaciteit L/Min	Aansluiting	Gewicht in KG
K0	11	½"	3,8
K1	20	¾"	5,2
K2	40	1"	7
K3	50	1¼"	8,7
K4	85	1½"	12,2
K5	98	1½"	15,2

Technische kenmerken:

Max. zuighoogte: 7 meter
 Max. opvoerhoogte: 25 meter
 Compleet geleverd met tegenflens

As vervaardigd uit staal