PRA

De Ebara PRA serie is een pomp met een zeer hoge druk bij een relatief laag motorvermogen t.b.v. schone vloeistoffen. Toepasbaar voor: industrie, land- en tuinbouw, huishoudens, hydro-units en nagenoeg elke situatie waar water verplaatst en/of in druk verhoogd dient te worden.

Pomptype		Vermogen		Amperage		Q = capaciteit								
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	l/min	5	10	15	20	35	50	65	70
50 Hz	50 Hz					m^3/h	0,3	0,6	0,9	1,2	2,1	3	3,9	4,2
						H = opvoerhoogte in meters								
PRA 050M	PRA 050T	0,37	0,5	2,6	1,7 - 1		37	33,3	28,7	23,7	5	x	x	x
PRA 080M	PRA 080T	0,6	0,8	4,9	3,6 - 2,1		56	50,7	45,1	39,8	25	12	x	x
PRA 100M	PRA 100T	0,75	1	5,6	3 - 1,7		62	54,4	47	40,4	24,3	13	x	x
PRA 150M	PRA 150T	1,1	1,5	10	5,8 - 3,3		x	81	76,9	71,9	55,8	37,9	18	x
PRA 200M	PRA 200T	1,5	2	10,9	6,6 - 3,8		x	88	82,9	77	59,8	43,3	27,4	22

Technische kenmerken:

Mechanische asafdichting koolstof keramiek.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging (alleen 230 volt modellen).
Max. installatiedruk: PRA 050 6 bar
PRA 080 7,5 bar
Andere 12 bar

Messing waaier en RVS as.
Max. vloeistoftemperatuur: 80°C
Beschermingsklasse: IP44
Isolatieklasse: F
Toerental : 2850 rpm
Aansluitingen: 1” binnendraad