

Prosub / Provort

De serie Prosub/Provort bestaat uit twee professionele pompompen, uitgevoerd met keramische asbus en RVS mantel, beide zijn standaard uitgevoerd met vlotter.

De Prosub 430A is geschikt voor schoon en licht verontreinigd water.

De Provort 540A is door een teruggetrokken waaijer geschikt voor het verpompen van verontreinigd water en heeft een vrije doorlaat van 30 mm. De Provort 540A is optioneel ook leverbaar in een box, compleet met slang en koppelingen.



Pomptype	Vermogen		Vlotter	Amperage	Q = capaciteit							
	KW	HP			l/min	0	40	80	120	160	200	240
230 V	50 Hz			1 Ph	m ³ /h	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
H = opvoerhoogte in meters												
Prosub 430A	0,2	0,3	Ja	1,0	6	4,4	2	x	x	x	x	
Provort 540A	0,65	0,5	Ja	2,7	9	7,8	6,8	5,4	3,5	1,5	x	

Technische kenmerken:

Volledige corrosievaste materialen

Standaard met vlotter

Vrije doorlaat: Prosub: 5 mm
Provort: 30 mm

Gewicht: Prosub: 4,7 kg
Provort: 6,9 kg

Ingebouwde thermische beveiliging

Uitgevoerd met keramische asbus

Prosub: max. 110 l/min; max. 6 Hmtr.

Provort: max. 230 l/min; max. 9 Hmtr.

Aansluiting Prosub: 1¼" - 25 mm.

Aansluiting Provort: 1¼" - 32 mm.

Max. vloeistoftemperatuur: 40°C

Beschermingsklasse: IP68