Speedmatic Easy

De Coelbo Speedmatic watergekoelde frequentieregelaar zorgt via het eenvoudige instelbare menu voor directe watertoevoer, variabel toerental en constante druk.
Het toerental van de pomp wordt volautomatisch geregeld naar een constante druk.
maximale flow 10m^3/uur. Het toestel is uitgevoerd met een ingebouwde droogloopbeveiliging en “antivries” functie.

Model	09MM	12MM	06MT	10MT
Netvoeding/ pompvoeding	1x230Vac/1x230V	1x230Vac/1x230V	1x230Vac/3x230V	1x230Vac/3x230V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Max. stroomsterktemotorfase:	9 A	12 A	6 A	10 A
Max. piekstroom	20% 10"	20% 10"	20% 10"	20% 10"
Max. toegelatenwerkdruk	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Max. bereikingesteldedruk	0,5÷8 bar	0,5÷8 bar	0,5÷8 bar	0,5÷8 bar
Beschermingsklasse	IP55	IP55	IP55	IP55
Max. temperatuurwater	40°C	40°C	40°C	40°C
Max. temperatuuromgeving	50°C	50°C	50°C	50°C
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Aansluitingbuitendraad	1¼“	1¼”	1¼”	1¼”
Max. flow	10.000l/h	10.000l/h	10.000l/h	10.000l/h

Beveiliging en beschermingen:

- Beveiligingtegen te hoog amperage
- Beveiligingtegen over en onderspanning
- Beveiligingtegen verkeerdevoedingsspanning
- Beveiligingtegen kortsluiting
- Beveiligingtegen drooglopen
- Antivriesfunctie