

Speedmatic Master

1309TT - 1314TT



Besturing voor een enkele pomp met variabele snelheid, kan worden gecommuniceerd naar andere identieke apparaten die een maximum beheersen van 4 pompen. Communicatie kan worden uitgevoerd met behulp van kabels. Stuurprogramma voor eenfase- of driefasenpomp beheerd door INVERTER. Voeding is 230 Vac.

Dit systeem kan afzonderlijk gemonteerd worden (met één pomp) of in een groep van 2, 3 of 4 pompen die werken in een MASTER-SLAVE modus. Deze kunnen in afwisselende volgorde werken. De communicatie van 2 apparaten is direct via kabels. De communicatie van 3 of 4 eenheden wordt uitgevoerd via het communicatiecentrum SPEEDCENTER



| Model | 1309TT | 1314TT |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Netvoeding/ pompvoeding | 3x400Vac | 3x400Vac |
| Frequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Max.stroomsterkte motorfase: | 9 A (~3 x 400 Vac) | 14 A (~3 x 400 Vac) |
| Max. toegelaten werkdruk | 16 bar | 16 bar |
| Max.bereik ingestelde druk | 0,5÷12bar | 0,6÷12bar |
| Beschermingsklasse | IP55 | IP55 |
| Max.temperatuurwater | 40°C | 40°C |
| Max.temperaturomgeving | 50°C | 50°C |
| Gewicht | 3,5 kg | 5,0 kg |
| Aansluiting/in/uit | 1 1/4" | 2" M / 2" F |
| Max.flow | 15.000l/h | 25.000l/h |

Beveiliging en beschermingen:

- Beveiliging tegen te hoog amperage
- Beveiliging tegen over en onderspanning
- Beveiliging tegen verkeerde voedingsspanning
- Beveiliging tegen kortsluiting
- Beveiliging tegen drooglopen
- Beveiliging tegen Pieken (APP)
- Antivries functie